



Typ	Junior 12H	DK12	DK18
Leistung			
max. Arbeitshöhe	12.00 m	12.30 m	18.00 m
max. Reichweite	6.70 m	8.00 m	11.30 m
max. Korbnutzlast	120 kg	200 kg	200 kg
max. Anz. Personen	1	2	2
Drehbereich	360° endlos	360° endlos	360° endlos
Transportabmessungen:			
Länge L	5.68 m	7.00 m	7.82 m
Höhe H	1.84 m	2.05 m	2.10 m
Breite B	1.40 m	1.75 m	1.86 m
Abstützfläche	3.20 x 3.20 m	3.90 x 3.90 m	3.90 x 3.90 m
min. Länge	5.05 m	5.90 m	6.55 m
min. Breite	0.75 m		
Eigengewicht	990 kg	1 650 kg	1 980 kg
Ausführung:			
Teleskopausleger	Stahl 2-stufig	Stahl 2-stufig	Alu 4-stufig
Abstützung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Radantrieb	Nein/Ja	Ja	Ja
Arbeitskorb drehbar	Nein	Ja 2 x 45°	Ja 2 x 45°

Dank dem kurzen Chassis bringen Sie den DK18 an jeden Standplatz. Zudem sorgt das Gewicht von nur 1980 kg dafür, dass keine Beschädigungen am Untergrund entstehen.



Standardausstattung

- Hydraulische Abstützung
- Hydraulischer Radantrieb
- 230 V Netzbetrieb/ 24 V Batteriebetrieb
- Verstellb. Achsbreite (JR12H)
- einfache Bedienung
- automatische Korbnivellierung
- 220 V Steckdose im Korb
- Manueller Notbetrieb
- Überwachung der Abstützung
- CE-Zulassung