



Typ	DL25	DL30
Kapazität:		
max. Arbeitshöhe	25.00 m	30 m
max. Reichweite	12.10 m	12.10 m
max. Korbnutzlast	200 kg	200 kg
max. Anz. Personen	2	2
Drehbereich	360° endlos	360° endlos
Transportabmessungen:		
Länge L	8.06 m	8.95 m
Höhe H	2.21 m	2.21 m
Breite B	1.72 m	1.72 m
Abstützfläche	4.40 x 4.30 m	4.40 x 4.30 m
min. Länge	8.06 m	8.95 m
Eigengewicht	3 200 kg	3 500 kg
Ausführung:		
Teleskopausleger	Alu 5-stufig	Alu 6-stufig
Abstützung	hydraulisch	hydraulisch
Radantrieb	Ja	Ja
Arbeitskorb drehbar	Ja 2 x 45°	Ja 2 x 45°

Leistung wie eine LKW-Bühne
 Die weltweit grösste Anhängerarbeitsbühne!
 30 m Arbeitshöhe und ein Gewicht von nur 3 500 kg.
 Unschlagbare Argumente!



Standardausstattung

- Hydraulische Abstützung
- Hydraulischer Radantrieb
- Proportionalsteuerung
- 48 V Batterieantrieb
- 5.5 kW Dieselaggregat mit 230 V-Generator
- 2 x 45° Korbdrehung
- Bedienpult am Unterwagen
- automatische Korbnivellierung
- 230 V Steckdose im Korb
- Manueller Notbetrieb
- Überwachung der Abstützung
- CE-Zulassung

