

SB24AJE

Compliant with CE standards

Model		SB24AJE
Abmessung		
Max Plattformhöhe		21,6 m
Max Arbeitshöhe*		23,6 m
Max seitliche Reichweite		13.4 m/11.9m/10.45m (230kg,340kg,454kg)
Übergreifende Höhe max.		8,9 m
A Länge, eingefahren		9,95 m
B Breite, eingefahren		2.49 m
C Höhe, eingefahren		2.68 m
D Radstand		2.49 m
Bodenfreiheit		0.39 m
Plattformabmessung (L×B×H)		2.44 m × 0.91 m × 1.1 m
Performance		
Tragfähigkeit		230 kg / 340kg (Restricted) /454kg (Restricted); 2 Personen
Schwenkbereich des Oberwagens		360 ° kontinuierlich
Plattformschwenkbereich		180 °
Fahrgeschwindigkeit, eingefahren		4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren		1.1 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Wenderadius, innen		2.4 m
Wenderadius, außen		5.55 m
Seitlicher Überhang		0.84 m
Nivellierung max.		5 °
Antrieb		4WDx2WS
Bereifung		36×14-20(solid tire)
Energie		
Batterien		2×24 V, 480 Ah lead acid battery/48V, 528Ah lithium
Auxiliary Power Unit		12 VDC
Tankinhalt Hydrauliksystem		130 L
Power		
Gewicht**		10900 kg
Druck Hydrauliksystem		21 MPa
Standards Compliance		CE

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

Vorläufiges Datenblatt. Änderungen vorbehalten.

